

# Regulamento LOLA T70 "2019"



## 1. MODELOS ADMITIDOS DA THUNDER SLOT:



## 2. CARROÇARIA :

**PEÇAS OBRIGATÓRIAS:** É obrigatório manter todos os componentes da carroçaria e interior original.

**Não é permitido o aligeiramento da carroçaria.**

**A carroçaria deve cobrir todos os elementos mecânicos nas suas vistas vertical, frontal (excepto Guia) e posterior bem como através das superfícies transparentes vidros, Não é permitido colocar Lexan.**

**Os vidros são os originais de cada modelo**

**DECORAÇÃO:** A decoração é livre de qualquer cor opaca.

### **3. CHASSIS:**

**TIPO e MATERIAL:** Original de cada modelo.

**ÍMANS:** É proibido o uso de ímãs, para além dos do motor.

**SUPORTE DA GUIA:** Original do chassis. É permitido o reforço do suporte da guia bem como a utilização de anilhas que limitem o movimento vertical da guia.

**SUPORTES DO EIXO Dianteiro:** Os originais do chassis sem modificações.

**SUPORTES DO EIXO Traseiro:** Os originais do chassis sem modificação.

**FIXAÇÃO DA CARROÇARIA:** Mediante o sistema original. Os parafusos podem ser substituídos por outros de comprimento diferente do original. É permitido o reforço dos pinos de fixação da carroçaria.

### **4.SUPORTES de MOTOR HOMOLOGADOS THUNDER SLOT:**

-Original do modelo S/W, Sem modificações.

### **5. TRANSMISSÃO:**

**PINHÃO:** Até 13 dentes em S/W, de qualquer fabricante. Pode ser soldado ou colado ao veio do motor.

**CREMALHEIRA:** Origem de Nº"32D" dentro da marca THUNDER SLOT.

### **6. EIXOS:**

**EIXOS:** Dentro da marca THUNDER SLOT.

**CASQUILHOS:** Dentro da marca THUNDER SLOT, podem ser colados.

**FOLGAS:** É permitido o uso de anilhas e/ou espaçadores para redução de folgas nos eixos.

### **7. RODAS:**

- As rodas poderão sobressair até 1 mm para cada lado visto na vertical.

- Os pneus da frente devem ser de borracha preta, de qualquer marca comercial, podendo ser envernizados.

-Os pneus traseiros da marca" THUNDER SLOT "




Ref:TS-TYR005RX versão CARRERA.Não podem ser colados à jante e são montados pneus novos no 1ª dia da prova e conforme organização o decida a sua troca durante o Campeonato).

-As jantes permitidas à frente livre dentro da marca THUNDER SLOT respeitando as medidas de cada modelo, a Trás dentro da marca THUNDER SLOT com as medidas de cada modelo, é obrigatório o uso de tampões.

### **8. GUIA, CABO E PATILHAS:**

-Cabos: Livres.



**-Guia: Da marca THUNDER SLOT**

**-Patilhas: Livres.**



**9. MOTOR: Original THUNDER SLOT MTMACH21DS e MTMACH21 (Pode ser colado, fixo com fita gomada ou através de parafusos**

**CARACTERSTÍCAS: De série sem quaisquer modificações.**

**Não é permitida a inclusão de qualquer elemento mecânico, eléctrico ou electrónico que altere o rendimento do motor. É permitido cortar o veio do motor.**

**10. PESOS e MEDIDAS:**

- **É permitido o uso de lastros desde que solidamente fixados no interior do modelo.**
- **O peso mínimo da carroçaria Original de cada modelo.**
- **A distância mínima do modelo ao solo é de 0,25mm. Os únicos elementos não abrangidos por esta limitação são: Guia e as quatro rodas. As rodas da frente tem de tocar na placa de verificação para Pista CARRERA, na Pista NINCO não é Obrigatório.**

**11.Não é permitido uso de aditivos, para limpar os pneus só fita-gomada.**

**12.É permitido uso de suspensão dentro da marca THUNDER SLOT.**

**13.Verificações técnicas no final da prova. (Os Três melhores mais um suplementar a sortear)**

**14.Penalizações:Serão retiradas 5 voltas por cada anomalia encontrada.**

**15. DISPOSIÇÕES GERAIS : Os casos omissos do presente regulamento serão decididos pela organização.**

**16.Pista CARRERA e NINCO 13V.**

**-Regulamento sujeito atualizações.**

